

Máquina ranuradora por acumulador
REMS COLLUM 22V

Ranurar eléctricamente hasta 12". Portátil, manejable, ligera.

REMS

for Professionals

desde
1909



REMS 22V ⚡
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Rápida y potente: ranuras de 4" en tubos de acero en tan solo 77 s.

Acumulador Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, para aprox. 23 ranuras DN 100/4" con una sola carga del acumulador.

Producto alemán de calidad



REMS Collum 22 V – ranurar eléctricamente hasta 12".

Portátil, manejable, ligera.

REMS Collum 22 V es una potente ranuradora por acumulador que permite ranurar tubos para sistemas de acoplamiento de forma rápida, económica y portátil. La tecnología Li-Ion 22 V marca pautas en cuanto a eficacia y facilidad de uso, permitiendo al usuario ranurar con rapidez. Por ejemplo, realiza ranuras de 4" en tubos de acero en tan solo 77 s. La tecnología por acumulador, junto con un conveniente peso de tan solo 34 kg con la máquina accionadora incluida, permiten trabajar de forma sencilla y sin esfuerzos en cualquier lugar. Para instalación, contra incendios, grandes instalaciones de calefacción, industria y minería. Para obra y taller.

- 1** Compacta, robusta, preparada para la obra, portátil. Medidas compactas, peso reducido, dispositivo ranurador por acumulador con máquina accionadora sólo 34 kg.
- 2** Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip).
- 3** Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de temperatura (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja.
- 4** Engranaje sólido, libre de mantenimiento.
- 5** Potente motor por acumulador 21,6 V, con una gran reserva de potencia; potencia de 500 W, para un uso intensivo en caso de grandes dimensiones. Alta velocidad de ranurado 27 – 20 min⁻¹.
- 6** Pulsador de seguridad.
- 7** **Tecnología Li-Ion 22 V**
Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 21,6 V con una capacidad de 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente, aprox. 23 ranuras DN 100/4" con una sola carga del acumulador.
- 8** Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color.
- 9** Rango de temperatura de trabajo de – 10 a + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.
- 10** Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W. Cargador rápido 100 – 240 V, 290 W, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio.

11 Dispositivo ranurador

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

12 Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial, especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25 – 300, 1 – 12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54 – 159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1 – 1½", 2 – 6" y 8 – 12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.



REMS Collum 22 V



REMS Collum 22 V. Máquina ranuradora por acumulador, para ranurar tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías DN 25–300, 1–12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada, graduable para el ajuste previo de la profundidad de ranura, 1 juego de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillos de contrapresión) 2–6", llave de pivote hexagonal. Máquina accionadora con engranaje exento de mantenimiento, potente motor por acumulador de 21,6 V, 500 W, interruptor pulsador de seguridad. Marcha derecha e izquierda, control de estado con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura, control del estado de carga. Apoyo universal. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

Código 347005 R220

Accesorios

REMS Amigo 22 V máquina accionadora,
sin acumulador

Código 530004 R22

Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Código 571583 R22

Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Código 571585 R220

Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Código 571587 R220

Conexión 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, para alimentación
por red en lugar de por acumulador Li-Ion 21,6 V

Código 571578 R220

Bastidor

Código 849315 R

Bastidor, transportable

Código 849310 R

REMS Herkules 3B

Código 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Código 120125 R

Para tubos de acero:

Rodillos 1–1½", pareja

Código 347030

Rodillos 2–6", pareja

Código 347035

Rodillos 8–12", pareja

Código 347040

Para tubos de acero inoxidable:

Rodillos INOX 1–1½", pareja

Código 347053

Rodillos INOX 2–6", pareja

Código 347046

Rodillos INOX 8–12", pareja

Código 347047

Para tubos de cobre:

Rodillos Cu 54–159, pareja

Código 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
foco LED por acumulador

Código 175210 R220

Suministro a través del comercio
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



@remstools